



CENTRAL AIR

เครื่องปรับอากาศเซิร์นทรีแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์



IVAE SERIES


IVAE Series ตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นใจ ด้วยกำลังการทำความเย็นมากถึง 36,200 BTU ทำให้ความเย็นครอบคลุมได้ทุกตารางเมตร การันตีฉลากเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว ในขนาด 32,000 BTU ให้ทุกพื้นที่ขนาดใหญ่ของคุณเต็มไปด้วยความเย็น

ICLEAN MODE



เป็นระบบฟองที่ช่วยในการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยระบบจะทำการไล่ความชื้นที่ตกค้างในแผงคอยล์เย็น เพื่อช่วยลดการเกิด เชื้อรา กลิ่นอับ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและรบกวนความรู้สึกระหว่างใช้งาน

GOLDEN FIN



พื้นของแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน เคลือบสารชนิดพิเศษ GOLDEN FIN ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น ทำให้คอยล์ร้อนระบายความร้อนได้ดีขึ้น ช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากไอเค็มบริเวณชายทะเลและมลภาวะในพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อความทนทานคุ้มค่าในระยะยาว



FEATURES


- ▶ เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ พร้อมฉลากเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว ในขนาด 32,000 BTU และแบบ 2 ดาว ในขนาด 36,200 BTU
- ▶ ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง ปรับ ขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวา
- ▶ มาพร้อมระบบ Turbo Mode, iFeel Mode, Auto Restart, Error Code Display, LED Display, Timer Mode
- ▶ มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- ▶ รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 2 ปี ฟรีค่าบริการ 2 ปี
- ▶ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 และ มอก. 1529-2561
- ▶ ได้รับเครื่องหมายรับรอง MiT (Made in Thailand) (หมายเหตุ : ค่าบริการฟรี 2 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขในบัตรรับประกันเท่านั้น)

ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

PM 2.5 PROTECTION FILTER

แผ่นฟอกอากาศชนิดพิเศษ สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ ถึง 2.5 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



COPPER TUBE

ดอกยี่ห้อมาตรฐานความแข็งแรง ด้วยท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็นในแอร์ทุกรุ่นทุกขนาด มั่นใจในอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมมอบประสบการณ์ความเย็นที่คุณเชื่อมั่นได้





CENTRAL AIR

เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

SPECIFICATIONS

MODEL		INDOOR UNIT	CFW-2IVAE30	CFW-IVAE36
		OUTDOOR UNIT	CCS-2IVAE30	CCS-IVAE36
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/hr	32,000	36,200
		Watts	8,800	10,600
	Power Consumption	Watts	2,350	3,100
	SEER	Btu/hr/Watts	19.45	18.42
	EGAT Certified	Label No.5	 ★ ★ ★	 ★ ★
	TIS Standard	มอก.2134-2553		
		มอก.1529-2561		
	Running Current	Amps	10.50	14.50
	Power Supply	V/Phase/Hz	220/1/50	220/1/50
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	1,235	1,300
		m3/h	2,100	2,210
	Air Direction Control	Type	Left-Right Auto Swing, Up-Down Auto Swing	
	Motor Size	Watts	70 (DC Motor)	70 (DC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube	
	Noise Level (Hi/Mid/Lo)	dB(A)	47/43/38	49/46/39
	Dimension (W/D/H)	mm.	1,460x270x375	1,460x270x375
	Packing (W/D/H)	mm.	1,555x377x460	1,555x377x460
	Weight (Net/Gross)	kg.	20/26	20/26
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	65 (DC Motor)	65 (DC Motor)
	Condenser Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube	
	Refrigerant	Type	R32	R32
	Refrigerant Charged	g.	1,750	1,750
	Noise Level	dB(A)	57	59
	Dimension (W/D/H)	mm.	890x350x700	890x350x700
	Packing (W/D/H)	mm.	1,015x425x762	1,015x425x762
	Weight (Net/Gross)	kg.	44/49	44/49
	Liquid Size	mm. (inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Suction Size	mm. (inch)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)

Cooling capacity base on 27°C DB, 19°C WB, on evaporator coil and 35°C DB, 24°C WB, air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement.
(ข้อมูลเฉพาะทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่另行通知)